

Látex Acrílica Vinyl-K

AMERICANA
Alta calidad al mejor precio

W
COLORES Y TEXTURAS
WALL COVERINGS



Látex Acrílica Vinyl-K, es un recubrimiento base agua mate desarrollado con resinas Vinil Acrílicas, de buen desempeño y pigmentos de calidad. Especialmente diseñado para su uso exterior e interior, con una excelente adherencia, durabilidad y manejabilidad. Acabados profesionales.

BENEFICIOS

Excelente cubrimiento y nivelación, bajo VOC, 100% antihongos, 100% lavable, excelente relación rendimiento/costo y aplicable en varias superficies. Amigable con el Medio Ambiente, Libre de Plomo y Mercurio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACABADO	Mate, 0 - 5 % a 85°	PESO POR GALÓN	10.80 +/- 0.25 Lb/gal
RENDIMIENTO TEÓRICO	32 mts ² por Galón a 1 mils	SÓLIDOS POR PESO	38 - 43 %
REPINTADO	2 horas	SÓLIDOS POR VOLUMEN	30 - 35%
pH	8.5 - 9.1	VISCOSIDAD	110 -115 KU a 25°C
DILUYENTE	Agua		
TIEMPO DE SECADO	1 HORA		

USOS SUGERIDOS

Para uso en ambientes interiores y exteriores; para acabados en concreto, repello, block, madera y metal. Ideal para Residencias, Apartamentos, Edificios Comerciales y proyectos habitacionales.

FORMA DE APLICACIÓN

Brocha y Rodillo con felpa delgada o rugosa.

DILUCIÓN

Máxima 1/4 de Agua Limpia por galón.

OBSERVACIONES

Agitar bien, antes de usar. No mezclar con otros productos, resistencia a la lluvia temprana despues de 24 hrs de aplicado.

ALMACENAJE

Mantenga este producto en su envase y bien tapado. Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura no menor de 5°C, ni mayor a 35°C.

PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca, es decir, sin rastros de humedad y libre de polvo, aceites, grasa y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. Toda superficie recién fabricada (repello, estuco, concreto) debe dejarse secar por lo menos 30 días previo al uso de este producto. En superficies que presentan pinturas alquídicas, hacer una prueba de adherencia previo a pintar.

GARANTÍA LIMITADA

Nuestra responsabilidad como fabricante, cumplira con reponer el 100% del producto, si el cliente logra cumplir completamente con las indicaciones de esta hoja tecnica. Los daños que causen por el mal uso de este producto estan absolutamente excluidos, incluyendo la mano de obra o el costo de la misma.

OBSERVACIONES EN LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para el correcto desempeño de este producto, debera cumplir con una superficie seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales como polvo, suciedad, grasa, yeso, crayon, grafiti, moho, aceite, óxido, agentes de curado de hormigón, hidrofugantes, alcalinidad y pintura suelta o agrietada. Elimine contaminantes lavando la superficie con un limpiador adecuado, lijando, raspando y/o utilizando una máquina de lavado a presión. Utilice siempre el Acondicionador de Pared Americana, para maximizar el desempeño. Las superficies brillantes se deben lijar ligeramente, para brindarle a la pelicula un anclaje adecuado.



Látex Acrílica Vinyl-K

AMERICANA
Alta calidad al mejor precio

W

COLORES Y TEXTURAS

WALL COVERINGS

SUPERFICIES CON PINTURA MAL ADHERIDA

Limpiar toda pintura mal adherida por completo de las superficie utilizando espátula metálica, hasta eliminar cualquier rastro de pintura con descascaramiento. Si existiera hongo o salitre, deberá lavar la superficie con cloro y detergente, esperar el tiempo necesario para que la pared este completamente seca.

OBSERVACIONES FORMA DE APLICACIÓN

Agitar bien antes de usar, es importante que la pintura este homogénea y no diluya antes de mezclar bien el producto. Utilice protección como lentes, mascarilla y guantes. Deberá de diluir únicamente el producto a utilizar. No aplique cuando la superficie este muy caliente o expuesta bruscamente al sol. No aplicar el producto si se espera lluvia en las próximas horas. Aplique el producto con brocha, rodillo o pistola de aire. Si utiliza la técnica de rodillo o brocha evite dispersar demasiado. Recomendamos mezclar la pintura que tenga en su recipiente para aplicar, para asegurar la consistencia del color.

PROTECCION EN APLICACIÓN

Utilizar protección en los ojos, como lentes monogafa con ventilación indirecta. Proteger sus manos con guantes de nitrilo. Al igual debe protegerse con un respirador de filtros intercambiables, que cumplan con la norma OSHA.

PRECAUCIÓN

En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua. No se restriegue los ojos. En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente con agua limpia y jabón. Si fuese ingerido, no induzca el vómito. CONSULTE A UN MEDICO INMEDIATAMENTE. Se requiere ventilación adecuada durante el lijado o pulido de la película seca. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

Chemical Name	
HEALTH	1
FLAMMABILITY	0
PHYSICAL HAZARD	0
PERSONAL PROTECTION	B

ADVERTENCIA

Si raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberar polvos tóxicos. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PINTURA SECA Y OXIDO PUEDEN CAUSAR ENFERMEDADES SERIAS, TALES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilice un respirador aprobado por NIOSH u OSHA para controlar la exposición al polvo y olores tóxicos. Recuerde no depositar sobras de pintura en ríos, lagos, alcantarillas, lagunas, pilas, drenaje público, ya que la empresa no se hará responsable de los daños que cause. Recuerde MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Las instrucciones, sugerencias y datos contenidos en esta ficha técnica son el resultado de las experiencias obtenidas en nuestros laboratorios y según nuestro criterio tienen un razonable nivel de exactitud y confiabilidad para el adecuado uso y aplicación del producto. Sin embargo, Productos Globales, Sociedad Anónima, no asume responsabilidades ni garantía alguna sobre los resultados que el consumidor obtenga ya que la manera como el cliente maneje nuestros productos están totalmente fuera de nuestro control y ajena a nuestra responsabilidad.

